

成分表

オスモカラー ウッドワックスオパーク 比重 1.20 ~ 1.30kg/L

バインダー	再生可能な植物の油分；ひまわり油、大豆油、アザミ油
40%	
ワックス	再生可能な植物のワックス分；カルナバワックス、カンデリラワックス
15%	
溶剤	脂肪族炭化水素 脱芳香族化した白色ミネラルオイル(ベンゾールは含まず、 DAB10ff ドイツ薬局方第 10 巻の純度規定に適合したもの)
30%	
顔料	鉱石ベースの鉱物質顔料；二酸化チタンと酸化鉄（黄、赤、黒）
5%	有機顔料(黄、赤、緑、青)で German Industrial Norm DIN 5 3 1 6 0 (唾 液と汗溶解テスト)と Euro Norm EN 7 1 (玩具安全基準)に適合し食品 のまわりでの使用が許可されているもの
土類	鉱物原料；ドロマイト、タルク、有機性粘土
10%	使用されている鉱物質顔料と土類は精製し、すべての毒性を持つ成分(重金 属等)を取り除いてあり、生物学的に安全
添加物	オクチル酸亜鉛、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコニウム(個々の 鉱物より採取、無鉛)
1%未満	ポリシロキサン(ケイ酸ベース)

オスモカラー ウッドワックスオパークは EG の規定による表示は必要なく、環境に対し生物学的に危険を及ぼす化合物を揮発することはありません。

オスモカラー ウッドワックスオパークは防虫剤、防腐剤を一切含みません。乾燥した表面は人体、動植物に安全であり、German Industrial Norm DIN 5 3 1 6 0 (唾液と汗溶解テスト)と Euro Norm EN 7 1 (玩具安全基準)に適合しています。