



成分表

オスモカラー ウッドステインプロテクター

比重 0.95~1.10kg/L

木材用 防カビ防腐防藻用着色塗料

国土交通省木造/公共建築工事標準仕様書 M-307 WP 塗り品質適合

バインダー 再生可能な植物の油分；ひまわり油、大豆油

45%

活性化物質 0.7% ジクロフラニド

溶剤 脂肪族炭化水素一脱芳香族化した白色ミネラルオイル(ベンゾールは含まず、

45%

DAB10ff ドイツ薬局方第 10 巻の純度規定に適合したもの)

顔料 鉱石ベースの鉱物質顔料；二酸化チタンと酸化鉄（黄、赤、黒）、

5%

有機顔料（黄、赤、緑、青）

土類 鉱物原料；有機性粘土

5%

使用されている鉱物質顔料と土類は精製し、すべての毒性を持つ成分（重金属等）を取り除いてあり、生物学的に安全

添加物 オクチル酸亜鉛、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコニウム（個々の

1%未満

鉱物より採取、無鉛）

ポリシロキサン（ケイ酸ベース）

オスモカラー ウッドステインプロテクターは EG の規定による表示は必要なく、環境に対し生物学的に危険を及ぼす化合物を揮発することはありません。